

GUIDE DE CHOIX

Réf. VIA PROTECT®	NATURE DES SUPPORTS et consommation standard *	MATÉRIAUX À TRAITER et Exposition	PRÉCAUTIONS
 HYDROLEO MAT	Béton(s) Environ 1L pour 4 m ² Pierres naturelles Environ 1L pour 5 m ²	Tout type de revêtement (sauf exposition sévère aux sels et au gel)	> S'applique sur des supports secs ou légèrement humide âgés d'au moins 28 jours et décarbonatés > Pulvérisation par rouleau ou brosse en 1 à 2 couches selon la porosité du support
 HYDROLEO SATINÉ	Béton(s) Environ 1L pour 4 m ²	Tout type de revêtement à l'exception des surfaces lisses avec risque d'eau stagnante	> Eviter tout excédent de produit
 MINERALISANT CLASSIQUE	Béton(s) Environ 1L pour 3 à 4 m ²	Tout type de revêtement (sauf exposition sévère aux sels et au gel)	> S'applique à refus sur des sols secs à légèrement humide > Pulvérisation par rouleau ou brosse
 MINERALISANT PLUS	Béton(s) exposé(s) aux sel et au gel Environ 1L pour 3 à 4 m ²	Tout type de revêtement (en particulier exposé aux sels et au gel)	> Eliminer dans la demi-heure, suivant l'application, tout produit résiduel (passage d'un chiffon humide ou rinçage à l'eau claire)
 MINERALISANT PIERRE	Pierres naturelles Bétons fermés Environ 1L pour 4 à 5 m ²	Mobilier urbain Dalles en pierres naturelles Bétons poncés	> Eviter tout excédent de produit > Eviter tout contact avec bois et verre
 PROTECTION RESINE	Béton imprimés et colorés Environ 1L pour 4 à 5 m ²	Tout type de revêtement à l'exception des surfaces lisses avec risque d'eau stagnante	> S'applique sur des supports complètement secs (humidité < 4%) âgés d'au moins 28 jours et décarbonatés > Pulvérisation, rouleau ou brosse en une à deux couches selon la porosité du support > Eviter tout excédent de produit

*A titre indicatif, la consommation peut être affectée par le procédé d'application (rouleau, pulvérisation...), les conditions climatiques (vent...) et la porosité du support.



VIA PROTECT®

SOIN ET PROTECTION pour vos sols minéraux



UNE GAMME D'AGENTS DE PROTECTION
POUR L'ENTRETIEN ET LA VALORISATION DE VOS SOLS MINÉRAUX

DESRIPTIF

VIA PROTECT® est une gamme de produits d'entretien, de protection et de valorisation pour sols bétons et pierres naturelles.

La gamme VIA PROTECT® se décline en **6 agents** de traitement et de valorisation :



Et d'un agent de nettoyage : VIA PROTECT® S1 (Savon alcalin)

AVANTAGES

- Large gamme capable de répondre aux spécificités des divers supports minéraux (béton, granit, calcaire etc...)
- Répond aux exigences esthétiques de durabilité et de traficabilité des sols décoratifs extérieurs
- Facilite les opérations de nettoyage et d'entretien des supports traités
- Limite la fixation des salissures, algues et mousses
- L'ensemble de la gamme est insensible aux UV
- L'entretien des supports traités ou non traités peut être réalisé avec VIA PROTECT® S1 : Savon alcalin

VIA PROTECT® HYDROLEO

- Utilisable sur la plupart des supports minéraux (béton, granit, calcaire...)
- Réduit la porosité

Cette gamme utilise des principes actifs organiques (acrylique) se fixant durablement sur les supports traités sans formation de film en surface (non filmogène). Elle contribue à la respiration des supports tout en limitant la pénétration des liquides.

HYDROLEO MAT

- Protection incolore hydrofuge des sols bétons en base aqueuse
- Intègre un principe actif répulsif qui permet une protection efficace contre les salissures sans modification de l'aspect du support ou de sa glissance

HYDROLEO SATINE

- Protection incolore hydrofuge d'aspect satiné des sols bétons et pierres naturelles
- Assure aux supports traités une protection efficace contre tout type de salissures
- Valorise les revêtements par un aspect satiné sans modification de teinte

VIA PROTECT® MINERALISANT

- Renforce la dureté superficielle du revêtement (consolide le support)
- Limite les efflorescences et la carbonatation
- Réduit la porosité
- Réduit le farinage

MINERALISANT CLASSIQUE


- Protection incolore des sols bétons par cristallisation
- Combine un fort pouvoir hydrofuge et une action oléofuge tout en conservant aux supports traités un aspect naturel
- Formulé en base aqueuse pour des revêtements non destinés à des ambiances agressives

MINERALISANT PLUS

- Mêmes avantages que Minéralisant
- Particulièrement adapté dans le cadre de conditions hivernales (gel et sels)
- Offre une résistance accrue aux attaques des sels de déverglaçage et agents fondants

MINERALISANT PIERRE

- Protection incolore hydrofuge et oléofuge pour pierres naturelles et bétons peu poreux (poncés ou lissés mécaniquement)
- Formulé à base de principes actifs, il est plus adapté aux supports « fermés »
- Il garantit le même niveau d'efficacité que Minéralisant + sur ces revêtements spécifiques



VIA PROTECT® RESINE

- Protection filmogène ravivante des sols bétons.
- Elle valorise les revêtements traités en leur conférant un aspect brillant/mouillé qui réhausse la teinte des bétons colorés.

PROTECTION RESINE

- Limite l'encrassement des revêtements
- Améliore la tenue de la coloration dans le temps
- Rend le support insensible aux sels de déverglaçage



RÉSULTAT APRÈS TRAITEMENT VIA PROTECT® RÉSINE

MISE EN ŒUVRE

Les conditions de mise en œuvre des produits de la gamme VIA PROTECT® requièrent :

- La prise en compte de la température ambiante et celle du matériau à traiter
- L'humidité du support, de l'atmosphère ou du risque d'intempérie
- La prise en compte des éléments techniques contenus dans les fiches techniques et de données de sécurité